

spit



D60 | D90

Schnell, sauber und von der BG BAU getestet.
Unsere Experten auch für bewohnte Räume.

Sauberer Duo – für Neubau und Renovierung.

- **D90** – Frisst sich auch durch härteste Materialien und armierten Beton bis 50 x 46 mm
- **D60** – Kraftvoller Durchzug, handlich verpackt. Der Spezialist für Installationen bis 40 x 35 mm



1 Kein Zusatzwerkzeug nötig

Einfache Einstellung der Schnitttiefe – eine Drehung am Stellrad genügt.



2 Dia-Quick® Schnellverschluss

Schneller Scheibenwechsel und Einstellung der Schlitzbreite ohne Zusatzwerkzeug.



3 Direkte Kraftübertragung

Der Haupthandgriff befindet sich unmittelbar hinter den Scheiben. Die Kraft des Anwenders unterstützt damit direkt den Scheibenvorschub.



4 Fahrgestell mit 6 Rollen

Das Fahrgestell mit 6 Rollen auf 4 Achsen liegt auch auf welligem Untergrund immer auf und lässt sich ohne zusätzlichen Kraftaufwand präzise führen.



D90 - Die Superstarke



5 Schwenkbarer Zusatzhandgriff (D60)

Optimale Anpassung erleichtert das Arbeiten in schwierigen Positionen, z. B. unterhalb der Decke.



6 Kaum Nachstemmen

Die vorgelagerte Achse positioniert die Scheiben extrem weit nach vorne und ermöglicht den Schnitt bis 23 mm nahe an Kanten.



7 Staubfrei beim Eintauchen

Staubkanal mit Staubleitblech und Absaugrohr sitzen direkt über den Scheiben, Bürstenzirkel um die geschlossene Scheibenabdeckung.



8 5 Jahre sorgenfrei

2 Jahre Komplett-Garantie inkl. Verschleißteile, danach 3 Jahre Reparaturkostenpauschale mit Anschlussgarantie: www.itw-fos.de

Original SPIT-Zubehör:

- Für garantiert volle Leistung
- Arbeiten in fast jedem Untergrund unter allen Bedingungen
- SPIT garantiert beste Effizienz bei geringster Staub- und Lärmentwicklung nur in Verbindung mit original Zubehör

Diamantscheiben für D60 und D90

(1)	(2)	(3)	(4)						
Bezeichnung	Baustoff	Segment L x H x B (mm)	Ø (mm)	Inhalt (Stück)	Art.-Nr.				
(1) Xtreme Universal	Alle – spez. Neubau	22,23 x 10 x 2,6	150 140	2	610197 610093				
(2) Silver Turbo T	Alle – verputzter Stein, spez. Renovierung	22,23 x 10 x 2,4	150 140	2	610035 610034				
(3) Xtreme Concrete	(Armierter) Beton, extrem harter Stein	22,23 x 10 x 2,6	150 140	2	610063 610059				
(4) Dia Slot*	Kalksandstein, Ziegel, Poren- beton, Bims, Blähton	22,23 x 8 x 5	150	1**	610290				

*Lieferbar nur in Österreich **3-teiliger Scheibenblock für Schlitzbreiten 8/18/30 mm



WWW.STAUBARM.DE

- **Minimiert die Staubbelastung auf Baustellen**
 - **Schützt die Gesundheit und reduziert Arbeitsausfall**
 - **Von der BG BAU getestet und mit 25% der Anschaffungskosten gefördert**
- www.staubarm.de

Kompromisslos bei allen Herausforderungen



Direkt an Kanten und bis in Ecken – kein Stemmen von Hand und damit kein Schmutz und kein Zeitverlust.



Renovierung bewohnter Räume – wir garantieren nahezu staubfreies Eintauchen und Herausfahren aus dem Mauerwerk.

Diamant - Schlitzsägen

	D90	D60
Art.-Nr.	811242 (inkl. 2x Xtreme Universal)	811223 (inkl. 2x Xtreme Universal)
Leistung	2.500 W	1.600 W
Drehzahl	6.600 Min ⁻¹ (Leerlauf)	6.500 Min ⁻¹ (Leerlauf)
Drehmoment	2,8 Nm	1,8 Nm
Max. Schnitttiefe	50 mm	Beton: 35 mm/Stein: 40 mm
Max. Schnittbreite	46 mm	35 mm
Schlitzabstand vorn/seitlich	23/28 mm	23/28 mm
Gewicht	6,5 kg	4,6 kg
Scheiben-Ø	2 x 150 mm	2 x 140 mm
Vibration	4,3 m/s ²	3,6 m/s ²
Kabellänge	5 m	5 m

1.600 Watt stark und 99% sauber: System-Sauger von SPIT.

AC1625



Stärken und Nutzen

- Sauber und sicher – 1.600 W Saugkraft und 99% Staubrückhalt
- Innovative Filtertechnologie für niedrige Betriebskosten – Absaugung von Staub, Wasser und Bohrschlamm ohne Zusatzfilter
- Keine unfreiwillige Arbeitsunterbrechung – Rüttelautomatik nur in Arbeitspausen
- Glatte Behälterinnenflächen für volle Volumenausnutzung und vollständige Reinigung
- Einhand-Filterwechsel/-reinigung – einfach nach oben herausziehen
- Lange Filterlebensdauer – schmutzgeschützt im Kopf des Saugers, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung

AC1630P



Stärken und Nutzen

- Sauber und sicher – 1.600 W Saugkraft und 99% Staubrückhalt
- Innovative Filtertechnologie für niedrige Betriebskosten – Absaugung von Staub, Wasser und Bohrschlamm ohne Zusatzfilter
- Glatte Behälterinnenflächen für volle Volumenausnutzung und vollständige Reinigung
- Einhand-Filterwechsel/-reinigung – einfach nach oben herausziehen
- Lange Filterlebensdauer – schmutzgeschützt im Kopf des Saugers, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung
- Intelligente automatische Filterreinigung durch clevere Nutzung des Saugstromes
- Display zeigt aktive Funktionen optisch an
- Klapp-Kabelhaken und große Ablagefläche für Kleinteile und Werkzeug

AC1630P M



Stärken und Nutzen

- wie AC1630P, zusätzlich:
- Zulassung zur Aufnahme von M-Stäuben, z. B. Holzstaub, Asche
 - Akustischer und optischer Warnhinweis, wenn der optimale Volumenstrom nicht gegeben ist
 - Optimiert für Feinstaub-Dauereinsatz
 - PE-Filterbeutel für Problemstäube (Art.-Nr. 620911)

AC1630P H



Stärken und Nutzen

- wie AC1630P, zusätzlich:
- Zulassung zur Aufnahme von H-Stäuben, z. B. Mineralfasern, Bitumen, Glaswolle, Fliesenkleber, Farben, Schimmel, Imprägnierung usw.
 - Sauber und sicher – 1.600 W Saugkraft und 99,995% Staubrückhalt
 - HEPA H14 Spezialfilter (Art.-Nr. 654699)
 - Akustischer und optischer Warnhinweis, wenn der optimale Volumenstrom nicht gegeben ist
 - Optimiert für Feinstaub-Dauereinsatz
 - Nur mit PE-Filterbeutel für Problemstäube zulässig (Art.-Nr. 620911)

Technische Daten	AC1625	AC1630P	AC1630P M	AC1630P H
Max. Leistung [W]	1.600	1.600	1.600	1.600
Spannung	230	230	230	230
Max. Saugleistung [l/min]	3.840	3.840	2.520	2.520
Länge Netzkabel [m]	8	8	8	8
Saugschlauchlänge/ -Ø [m/mm]	5/35	5/35	5/35	5/35
Aufnahmebehälter Brutto/Staub/Wasser [l]	25/20/15	32/25/22	32/25/22	32/25/22
Gewicht [kg]	12,5	14,8	14,8	14,8
Integrierte Steckdose [W]	2.300	2.300	2.300	2.300
LxBxH [mm]	460x400x490	560x400x550	560x400x550	550x400x550
Staubklasse	L	L	M	H
Unterdruck [mbar]	259	259	259	259
Schallpegel [dB(A)]	69	69	69	69
Art.-Nr.	620912	620913	620914	620920

ITW Befestigungssysteme GmbH
Vertrieb Deutschland | Österreich
Carl-Zeiss-Straße 19 | D-30966 Hemmingen
Tel.: +49 (0) 511 4204-0
www.itw-befestigungssysteme.de
info@itw-befestigungssysteme.de
www.staubarm.de



haubold

